

SECUR50



Macchina bobina/bobina per applicazione di nastri olografici in continuo, che permette di applicare da 6 a 16 nastri olografici.

Il pannello operatore della macchina permette di impostare con semplicità i parametri di produzione, di rilevare la diagnostica allarmi, di cambiare velocemente il tipo di produzione e di utilizzare la macchina anche per piccole tirature.

Caratteristiche tecniche:

- Larghezza carta: 50".
- Diametro bobine: 1270mm.
- Velocità meccanica: 250mt/min.
- Grammatura carta: 60/320 gr/m²
- Distanza minima di applicazione tra nastri affiancati: 30mm.
- Larghezza nastro: min.3mm. - max 16mm.

Reel to reel machine for the application of hologram continuous stripes, which allows to transfer on request min 6 max 16 hologram stripes.

The operator control panel allows to set easily production parameters, to know the alarm diagnostics, to change quickly type of production and to use the machine also for small jobs.

Technical Features:

- Machine width: 50".
- Reels diameter: 1270mm.
- Max. mechanic speed: 250 m/min.
- Paper grammage: 60/320 gr/m.
- Minimum distance between flanked stripes: 30mm.
- Stripe width: min. 3mm - max. 16mm.

NEWMEC s.r.l.

Via B. Angelico, 21 - 20052 Monza (Mi) Italy
Tel. +39.039.20.24.452
Fax +39.039.20.24.483
www.newmec.it - info@newmec.it